

IBF-Graphix

NegFast

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

▶ **PLANCHA NEGATIVA CT_cP Y ANALÓGICA PARA OFFSET**

**TIRADAS HASTA 250.000*
IMPRESIONES**

**ALTA SENSIBILIDAD
RÁPIDA EXPOSICIÓN**

**ELECTROQUÍMICAMENTE
MICRO-GRANEADA Y
ANODIZADA**

**EXCELENTE IMAGEN LATENTE
DESPUES DE LA EXPOSICIÓN**

**EXCELENTE RETENCIÓN
DE PUNTO DURANTE SU
COMPLETA EJECUCIÓN
EN PRENSA**

**GRAN RESISTENCIA
AL DESGASTE,
A LOS RAYONES Y HUELLAS**

ARRANQUE RÁPIDO

**MENOS DESPERDICIO
EN PAPEL Y TINTA**

BAJO CONSUMO DE AGUA

**PLANCHA NEGATIVA PARA
DISPOSITIVOS CT_cP UV
O PELÍCULA DE
CONTACTO CONVENCIONAL**



www.ibf.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Tipo de la Plancha	Plancha offset negativa para CTcP o para película de contato convencional
Recubrimiento	Verde
Imagem Latente	Azul verdoso
Sensibilidad Espectral	360 - 400 nm
Calibres	0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm y 0.40 mm
Condiciones Iluminación	Luz de seguridad amarilla
Sustrato	Graneado y anodizado electroquímicamente
Energía	45 - 65 mJ/cm ²
Resolución	1% - 99% a 250 LPI
Condiciones Operación	40% - 60% de RH y 19°C - 24 °C (66°F - 75°F)
Condiciones Almacenamiento	30% - 70% de RH y 15°C - 30°C (59°F - 86°F)
Tiradas	250.000* impresiones
Reveladora	Reveladora de plancha negativa estándar

Productos Auxiliares

Revelador	Revelador IBF Negfast
Goma	IBF Eco Finisher
Limpiador de Planchas	IBF Eco Cleaner
Goma de Almaciamiento	IBF 14 Bè Gum
Retocador	IBF Retocador Negativo

*Dependiendo de las condiciones de la impresora, papel y tinta. Consulte al especialista en placas IBF.