

HOL-TEC

Tectuprint ha desarrollado este equipo, para el sector de la seguridad, **HOL-TEC** es un módulo autónomo de Hot Stamping, con la cabeza caliente, permite aplicar hologramas a registro y hacer grabados de textos e imágenes con una variedad de diferentes tamaños.

Su capacidad de transferencia está muy valorada en el campo de la personalización, la documentación con aporte de seguridad evita su falsificación y otorga un gran valor añadido a la impresión permitiendo desarrollar impresos con un gran valor comercial.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Máxima anchura de papel:..... 520 mm

Máxima anchura de trabajo:..... 500 mm

Formatos de trabajo: de 4 a 24 pulgadas

Cambios de formato: por pantalla

Ajuste del papel: Manualmente topes lateralesr

Posicionamiento del cabezal: en altura y longitud

Ajuste del holograma: Electrónicamente

Tamaño del área de impresión: ... 100 x 100 mm

Tamaño máximo del Holograma . 100 x 100 mm

Fuerza de contacto 790 Kg @ 6 Bar

Ajuste fino: Ajuste inclinación del cabezal a la mesa de impresión y la presión de transferencia



tectuPRINT
Soluciones para la industria gráfica
www.tectuprint.com

Control de temperatura:.....digital mediante
microprocesador.
Tecnología PID

Tiempo de Transferencia:.....Electrónicamente
programable

Fotocélula:Ajuste del Holograma.
Lectura (opcional)

Velocidad máxima:3600 sellos/hora
(Variable según para
transferir hora y el
formato)

Aire comprimido:6 bares , 85 litros/min.

Fuente de alimentación:3X400V +N+T 50/60
Hz , 2500VA

Dimensiones de la máquina:800 mm de longitud,
1.150 mm de ancho,
1.500 mm de altura.

Dimensiones de carpeta:longitud 1.000 mm,
ancho700 mm, altura
1.500 mm

Peso total:.....Aproximadamente
380 kg

tectuPRINT **ERIEC**

Soluciones para la industria gráfica
www.tectuprint.com

Pol. Ind. Casablanca C/ Empordà nº 29
09192 Sant Quirze del Valles, Barcelona (Spain)
Phone. +34 937-221-664 · Fax. +34 937-310-588 · info@tectuprint.com

